



Açıklama

HCS DataLink 250 CAT6 8P8C FTP & UTP RJ45 IP67 koruma düzeyinde endüstriyel jacklardan oluşmaktadır.

Frekans	1-250 MHz
Uyumlu İletken	22-24 AWG Katı veya esnek iletken
Pin-per eşleşmesi	T568A & T568B
Kontak malzemesi	50-İnç altın kaplama
Shield (if present)	Corrosion-resistant metal case
Yuva Malzemesi	Yüksek dayanımlı Alev iletmeyen malzeme
Koruma Kapakları	Alev geciktirmeli ağır koşullara uygun UV dayanımlı plastik malzeme

Nitelikler ve Onaylar

HCS DataLink 250 RJ45 IP67 endüstriyel jacklar aşağıdaki standartlara göre %100 test edilmiş ve onaylanmıştır:

- IEC 60603-7- 4&5'e göre 250MHz konnektörler
- EN 60603-7- 4&5'e göre 250MHz konnektörler
- ANSI/TIA-568- C.2'ye göre Kategori 6 PL/Channel
- UL94 V-0 alev testi
- AB Direktifi 2011/65/EU (RoHS-2)
- IEC 60259 IP67
- UL 1863

Belirleyici Özellikler

IDC Yönü	180°
Sonlandırma Blok Yapısı	LSA-Plus IDC
Plug tak-çıkartı adedi	75
Kablo tekrar sonlandırılabilme adedi	20 kez
Çalışma sıcaklığı	-25 - +70C @ 5-93% RH (yoğunlaşmayan)
Akım	1.5 A max. @ 35C.
Kontak direnci	20 mOhm max.
DC direnci	0.1 Ohm max.
Voltaj	75 Vdc max.
İzole Direnci	500 MegaOhm min. @100 Vdc
Önerilen çakma pensesi	LSA-Plus

SİPARİŞ BİLGİLERİ

HCS P/N	Açıklama	Jack Rengi	Koruma Kapak Rengi	Tipi	Paketleme	T568
J06-P0813	8P8C RJ45 UTP CAT6 PD IP67 Endüstriyel Keystone Jack	Beyaz	Siyah	Düz	1/Poşet	A&B
J06-P0823	8P8C RJ45 FTP CAT6 PD IP67 Endüstriyel Keystone Jack	Metal	Siyah	Düz	1/Poşet	A&B